CONVOYEUR DE STOCKAGE

CONCASSÉ MOINS DE 3"

HALDE DE MINERAI

GOULOTTE (20–01)

ALIMENTATEUR VIBRANT "SYNTRON" (20–02)

CONV.3HP (20–03)

CONVOYEUR DE STOCKAGE

Balance 0–20 t.m./hre
CONV. 3HP (20–04)

CONV. 3HP (20–04–B)

CONV. 3HP (20–07–B)

3HP(20–07)

t/h solide	16.7
% solide	97.0
m. cu. sol'n	5.2
m. cu. eau	0.5

BROYEUR SAG 3,6 DIA. 1,5 LONG 250 HP (20–06)

POMPE SRL 3 X 3 5 HP (20–09)

t/h solide re-circulées 2.0

Compresseur à "clutch" (20–10)

Pompe à l'huile (20–11)

BROYEUR 6' x 6' 100 HP (20–16)

t/h solide	13.3
% solide	70.0
m. cu. sol'n	5.7
Débit m.3/hr	10.4

CYCLONES KREBS D10B (20–15B)

CYCLONES KREBS D10B (20–15)

DALLE DE SORTIE SOUVERSE (20–19)

t/h solide	13.3
% solide	70.0
m. cu. sol'n	5.7
Débit m.3/hr	10.4

Tamis (20–21) à rebus

POMPE SRL 3" x 3" 10 HP (20–22)

t/h solide	16.1
% solide	70.0
m. cu. sol'n	6.9
Débit m.3/hr	12.7

BROYEUR À BOULETS 6' x 9' 125 HP (20–17)

t/h solide	14.7
% solide	72.0
m. cu. sol'n	5.7
Débit m.3/hr	11.0

m.cu/h sol'n 35.5

t/h solide	16.1
% solide	70.0
m. cu. sol'n	6.9
Débit m.3/hr	12.7

t/h solide	44.1
% solide	45.0
m. cu. sol'n	53.9
Débit m.3/hr	69.7

POMPE DE PUISARD SECTION BROYAGE GALIGHER 2,5" (20–20)

PUISARD SECTION BROYAGE

POMPE 5" x 4" SRL (POMPE DE RÉSERVE) 15 HP (20–14)

CUVE DE POMPE (20–12)

POMPE 5" x 4" SRL 15 HP (20–13)

t/h solide	14.7
% solide	50.0
m. cu. sol'n	14.7
Débit m.3/hr	20.0

NaCN + CaO

Heures de lixiviation 15

AGITATEUR 18' x 22' 25 HP (40–01)

AGITATEUR 18' x 20' 25 HP (40–02)

m. cu. sol'n 20

VERS ÉPAISSISEURS

RÉSERVOIR À FILTRAT (50–05)

POMPE À FILTRAT SRL 2" x 2" – 3 HP (50–06)

FILTRE À TAMBOUR 6' x 11,5' – 3 HP (50–01)

(50–01–B)

FILTRE À TAMBOUR 6' x 11,5' – 3 HP (50–03)

(50–03–B)

BATTEUR PRIMAIRE (50–02)

BOITE DE POMPE (50–07)

POMPE (REPULPEUR) SRL 2" x 2" – 3 HP (50–09)

t/h solide	14.7
% solide	53.0
m. cu. sol'n	13.0
Débit m.3/hr	18.3

Heure de lixiviation 16.4

AGITATEUR 18' x 22' 25 HP (40–03)

AGITATEUR 18' x 20' 25 HP (40–04)

FILTRE À TAMBOUR 6' x 11,5' – 3 HP (50–10)

(50–10–B)

FILTRE À TAMBOUR 6' x 11,5' – 3 HP (50–12)

(50–12–B)

BATTEUR SECONDAIRE (50–13)

VERS LA LIXIVIATION ET LES SERVICES

COMPRESSEUR 100 H. P. (40–05)

COMPRESSEUR 100 H. P. (40–05–B)

VERS LE RÉSERVOIR SOLUTION PAUVRE

POMPE DE CIRCULATION SRL 2" x 2" – 3 HP (50–18)

Atmosphère

VACUUM (50–17)

SOUFLEUR (60–03)

t/h solide	14.7
% solide	31.0
m.cu/h sol'n	32.7
Débit m.3/hr	38.0

H_2SO_4

$Na_2S_2O_5$

H_2O_2

$CuSO_4$

CONTRÔLE pH 2 CELL. DE 50' MOTEUR 15 HP (60–01)

BOITE À RÉSIDUS

PARC À RÉSIDUS

DESTRUTION DE CYANURES 12' x 22' 20 HP (60–10)

POMPE 3" x 3" SRL – 10 HP (60–05)

POMPE 3" x 3" (60–06) (POMPE DE RÉSERVE)

RÉSERVOIR À FILTRAT (50–14)

m. cu. sol'n 20

VERS ÉPAISSISEURS

POMPE À FILTRAT SRL 2" x 2" – 3 HP (50–15)

CAMÉRA DE SURVEILLANCE

t/h solide	14.7
% solide	26.3
m. cu. sol'n	41.3
Débit m.3/hr	46.6

m. cu. sol'n 40

PROVENANCE DES FILTRATS

ÉPAISSISSEUR 12' x 6' 3 HP (30–01)

ÉPAISSISSEUR 12' x 6' 3 HP (30–02)

m. cu. sol'n 67.3

POMPE SRL 2" x 2" 3 HP (30–03)

Atmosphère

VACUUM (70–07)

CADRES–FILTRES 6' x 6' "MANIFOLD" 11,5' L x 8" D (70–02)

CUVE DE CLARIFICATION 12' x 7,5' x 8' (70–01)

m. cu. sol'n 27.3

POMPE SRL 3 X 3 3 HP (70–04)

DÉAÉRATEUR CROWE 4' x 7 " (70–06)

ALIM. DE ZINC CONVOYEUR 8" x 8' – 1/8 HP (70–08)

CONE À ZINC (70–09)

GOULD VERTICALE 2,5" x 3" x 8" 25 HP (70–10)

Atmosphère

Fondant (80–07)

FOUR WABI (80–01)

BRÛLEUR (80–03)

FILTRES PRESSES PERRIN 30"x30" 20 CADRES (70–11)

FILTRES PRESSES PERRIN 30"x30" 20 CADRES (70–11 B)

m.cu/h sol'n 40.0

POMPE 3'x3' SRL 10 HP (70–12B)

POMPE DE PUISARD SECTION CYANURATION GALIGHER 1,5" (50–16)

VERS RÉSIDUS

PUISARD SECTION CYANURATION

m. cu. sol'n 40.8

SOLUTION DE PROCÉCER

POMPE DE DISTRIBUTION DE SOLUTION DE PROCÉDER 3" x 3" x 10" (70–16)

RÉSERVOIR DE SOLUTION DE PROCÉDER 12' x 15' (70–15)

FILTRATION SECONDAIRE DESTRUCTION DE CYANURES

m. cu. eau 32.2

EAU FRAICHE (10–01)

m. cu. eau 30.0

SOLUTION STERILE A ETRE DISTRIBUEE DANS L'USINE

FILTRATION ET ECT.

TROP PLEIN STÉRILE

POMPE DE DISTRIBUTION DE SOLUTION STÉRILE 3" x 3" x 10" (70–14)

RÉSERVOIR DE SOLUTION STÉRILE 12' x 15' (70–13)

Mexico 01 (55) 9183 3817
USA & Canada +52 (55) 9183 3817
mexicominesupply.mx

Homero 538 Int. 303
Chapultepec, Miguel Hidalgo
C.P. 11570, Mexico, D.F.

MEXICO MINE SUPPLY.mx